


HELIX PS 360 800



Kaynak Robot
Welding Robot





Toz Boya
Powder Paint



Test Edilmiştir
Tested



2 Yıl Garanti
2 Years Warranty



Yükleme Adetleri / Loading Pcs



6



10



5



12

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Pompa Modeli Pump	Piston membranlı Piston diaphragm	Önallar C145
Pompa Debisi Pump Flowrate	l/dk l/min	145
Pompa Basıncı Pump Pressure	Bar	50
Kontrol Paneli Control Panel		ByMatik
Nozul Tipi Nozzle		Pirinç stoperli atomizör Atomizer brass with stopper
Nozul Sayısı Nr. Of Nozzle		9
İş Geniliği Working Width	cm	40 - 45
Gereken Traktör Gücü Required Power	BG HP	80 - 90
Çalışma Devri Speed	dev/dk RPM	540
Hava Debisi Air Flowrate	m ³ /h	66000
Yatay Dönüş Horizontal Rotation	°	270
Dikey Dönüş Vertical Rotation	°	210
Ağırlık Weight	kg	473



270° açı ile ilaçlama
imkanı sağlar.
Enables spraying to
270° angle.



Depo Kapağı
Tank Lid



Hız ayarlı şanzuman ünitesi.
Speed adjustable gearbox unit.



Hızlı Doldurucu
Fast Filler




Açısı ayarlanabilir atomizör
memesi.
Angle adjustable atomizer
nozzle.



Ana depodan bağımsız el
yıkama tankı temiz su ihtiyacını
karşılar.
Hand washing tank apart from
main tank supplies clean water.



Oluşabilecek kazalara karşı
önlem amaçlı fan koruma teli.
Fan protection string for
prevention against accidents.



Hidrolik liflerin uzaktan
kontrolünü sağlar.
Provides the distant control of
hydraulic lifts



Kapağa erişimi
kolay hale getiren
merdiven.
The Stair which provides
to access through the
cover easier.



Homojen ve hassas
ilaçlama normu sağlar.
Homogeneous and
Sensitivie Disinfection.



Temizlenebilir filtre ilaçlamanın
sağlıklı yapılabilmesini sağlar.
Cleanable filter enables
homogenous spraying.



Dökümünden montajına kadar kendi
imalatımız 4 membranlı C145 pompa
sınıfında en iyi performansa sahiptir.
The best quality 4 membrane C145 pump
which is manufactured by our factory is
the most efficient product of its segment.




Depo yıkama sistemi.
Tank cleaning system.



HELIX PS 360

C145 Pompa Randıman Değerleri / C145 Pump Productivity Rates



Depo Doldurucusu Test Sonuçları / Test Results Of Filter

Hidrolik tip venturi depo doldurucusunun;
Helix PS 360 800 : 6 dk 24 sn
Helix PS 360 1000 : 8 dk 1 sn
3 mpa basınçta 540 devirde doldurduğu tespit edilmiştir.

It is determined that hydraulic type venturi tank filler fills the
Helix PS 360 800 : 6 min. 24 sec.
Helix PS 360 1000 : 8 min. 1 sec.
under operating at 3.0 MPa and 540 rpm cycle.

Bu değerler test ortamında elde edilmiş olup, şartlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.


These values are obtained in the test environment and may vary depending on the conditions.

Hortum Test Sonuçları / Test Results Of Hose

Makinada bulunan hortumların, hortum deney standında çalışma basıncının 3 katı statik basınç altında (9.0 MPa) deforme olmadığı, çap ve form değişikliğine uğramadığı tespit edilmiştir.

Any deformation is not detected on the hoses which are used on the machine, in spite of practicing pressure over three times (9.0 MPa) than operating pressure.


C145 Pompa Verdi Değerleri / C145 Pump Flowrate Rates



Süzgeçler / Sieves

Kullanım Yeri Place Of Use	Tipi Type	Malzeme Material Type	Delik Sayısı adet/cm ² Hole Quantity pcs/cm ²	Süzme Oranı % Sieving Rate
Depo Doldurma Ağız Süzgeci Tank Filler Opening Sieve	Dikdörtgen delikli Rectangular Perforated	Plastik Örgü Plastic Mesh	180	40
Depo Doldurucu Süzgeci Tank Filler Sieve	Kare delikli Square Perforated	Cr+Ni Tel örgü Cr+Ni Wire Mesh	256	33
Depo Çıkış Süzgeci Tank Output Sieve	Kare delikli Square Perforated	Cr+Ni Tel örgü Cr+Ni Wire Mesh	144	30
Malzeme Süzgeci Material Sieve	Kare delikli Square Perforated	Cr+Ni Tel örgü Cr+Ni Wire Mesh	576	56


Makine Çalışma Sistemi / Machine Working Principle




Nozul İlaçlama Şekilleri / Nozzle Spraying Types








Atomizör Nozul
Atomizer Nozzle







Plaket delik çapları
Plate hole diameter
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.5 mm
1.8 mm











Makine İlaçlama Şekilleri / Machine Spraying Types









STANDART PARÇALAR STANDARD PARTS								
	Parça Adı Product Name	Şase	Polietilen Depo	C145 Pompa	ByMatik Kumanda	Döner Teker	Filtre	270° Fan
	Chassis	Polyethylene Tank	C145 Pump	ByMatik Regulator	Roveler Wheel	Filter	270° Fan	
Ürün Kodu Product Code	10200024 (PS 360 800) 10200025 (PS 360 1000)	10003289 (PS 360 800) 10003290 (PS 360 1000)	10800004	10000333	10000916	10000355	10000847	

STANDART PARÇALAR STANDARD PARTS							
	Parça Adı Product Name	Atomizör Nozul	Kapak	Elek	Karıştırıcı Kiti	Hızlı Doldurucu Hortum Kiti	Şaft
	Atomizer Nozzle	Cover	Sieve	Mixer	Fast Filling Hose	Shaft	
Ürün Kodu Product Code	10000090	10000385	10000407	12000017	12000018	10001476	

OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS					
	Parça Adı Product Name	APS145 Pompa	Braglia Kumanda	İlaçlama Tabancası Kiti	Hortum Sarma Makara Kiti
	APS145 Pump	Braglia Regulator	Spray Gun Kit	Hose Reel Kit	
Ürün Kodu Product Code	10000326	10002690	10002745	11000174	

OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS					
	Parça Adı Product Name	Toz İlaç Karıştırıcı	Mikser	Menteşeli Kapak	Boşaltma Vanası
	Powder Chemical Mixer	Induction Bowl	Hinged Cover	Discharge Valve	
Ürün Kodu Product Code	10003326	12000053	10003257	10003835	

RENK SEÇENEKLERİ COLOR ALTERNATIVES	1		2		3	
	Şase Chasis	Depo Storage	Şase Chasis	Depo Storage	Şase Chasis	Depo Storage
						
Yeşil Green	Turuncu Orange	Siyah Black	Kırmızı Red	Galvaniz Galvanized	Beyaz White	